

NEW



Bonus Casa 2018  
Ristrutturazioni  
edilizie



Ecobonus 2018  
Riqualificazioni  
energetiche



Climatizzatori d'aria DC inverter  
in pompa di calore

## Luna Clima Residenziale

Baxi completa l'offerta di climatizzatori d'aria in pompa di calore, Luna Clima, con i modelli **Baxi Dream** e **Baxi Moonlight** con il nuovo refrigerante ecologico R32.

### Gas R32 NEW

La gamma **Baxi Dream Mono Split** è caratterizzata da un design elegante, innovativo e compatto, dalle prestazioni energetiche molto elevate **A+++/A++** e dal modulo wi-fi, per gestione da remoto con **App Air Connect**, fornito **DI SERIE**. I climatizzatori **Baxi Moonlight Mono Split** sono caratterizzati dalla tradizionale estetica Baxi e la gestione da remoto è disponibile come optional. Sono disponibili anche le versioni Multi Split R32 con unità esterne Dual e Trial alle quali è possibile abbinare unità interne a parete della gamma Baxi Moonlight.

Baxi Dream Mono Split    	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Unità interna	 DSGNW25	 DSGNW35
Unità esterna	 DSGT25-S	 DSGT35-S

Modulo wi-fi DI SERIE per controllo remoto con App Air Connect

Baxi Moonlight Mono Split   	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Unità interna	 LSGNW25	 LSGNW35	 LSGNW50	 LSGNW70
Unità esterna	 LSGT25-S	 LSGT35-S	 LSGT50-S	 LSGT70-S

Baxi Moonlight Multi Split   	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità interna	 LSGNW20	 LSGNW25	 LSGNW35	 LSGNW50

  	18.000 Btu/h (DUAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)
Unità esterna	 LSGT50-2M	 LSGT70-3M

### Gas R410A

Baxi conferma anche la gamma **Baxi Eclipse**, i climatizzatori tradizionali con gas R410A Mono Split da 9000 a 24.000 Btu/h e Multi Split con unità Dual, Trial, Quadri e Penta.

Baxi Eclipse Mono Split   	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Unità interna	 LSNW25	 LSNW35	 LSNW50	 LSNW70
Unità esterna	 LST25-S	 LST35-S	 LST50-S	 LST70-S

Baxi Eclipse Multi Split   	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità interna	 LSNW20	 LSNW25	 LSNW35	 LSNW50

  	18.000 Btu/h (DUAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità esterna	 LST50-2M	 LST70-3M	 LST100-4M	 LST125-5M

## Luna Clima Light Commercial

Per applicazioni di tipo commerciale (uffici, palestre, sale riunioni, hotel ecc), Baxi propone la gamma **Light Commercial Mono e Multi Split**. Nelle versioni Mono Split sono disponibili unità interne a **cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato** e nelle versioni Multi Split è possibile abbinare all'unità esterna (Dual, Trial, Quadri e Penta) fino a 5 unità interne, liberamente selezionabili tra le unità a parete, a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato.

Mono Split		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)		RZNK50	RZNK70	RZNK100	RZNK140	RZNK160
Unità interna Pavimento/Soffitto		RZNC50	RZNC70	RZNC100	RZNC140	RZNC160
Unità interna Canalizzato		RZND50	RZND70	RZND100	RZND140	RZND160
Unità esterna		RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZT160

Multi Split		7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità interna Parete		LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)			LSNK25-XM	LSNK35-XM	LSNK50-XM
Unità interna Pavimento/Soffitto			LSNC25-XM	LSNC35-XM	LSNC50-XM
Unità interna Canalizzato			LSND25-XM	LSND35-XM	LSND50-XM

		18.000 Btu/h (DUAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità esterna		LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M

\* Per l'elenco completo dei climatizzatori Luna Clima Light Commercial che accedono alle detrazioni consultare il sito [baxi.it](http://baxi.it).

## Smart comfort con Air Connect

L'App Air Connect e il modulo wi-fi consentono di controllare da remoto i climatizzatori Luna Clima di BAXI.

Air Connect consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort di casa, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi.

### Caratteristiche:

- comunicazione semplice e diretta con il climatizzatore Baxi tramite i propri dispositivi smartphone e tablet;
- nessun impatto visivo: il modulo wi-fi viene installato nell'apposito alloggiamento dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) e all'interno del climatizzatore (modelli Light Commercial);
- programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l'abbinamento comfort-risparmi energetici elevati;
- possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual split, Trial split, etc.) provvisti del modulo wi-fi;
- presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, etc.

### Confezione del modulo wi-fi

La confezione contiene: modulo wi-fi fisico, cavo di collegamento per Light Commercial, manuali e certificato di garanzia.

### Condizioni d'uso

Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell'opportuno modulo wi-fi.



Air Connect + modulo wi-fi per Luna Clima	
Dimensioni modulo wi-fi (da installare nel retro del pannello frontale)	
Dimensioni (lxhxp) mm	57,8x36,4x8,0
Alimentazione elettrica	
Tensione connessione	12 V + 2,5%
Condizioni ambientali	
Condizioni di funzionamento	Tra i -10 °C e gli 80 °C
Frequenza operativa	
Frequenza di funzionamento	2.412~2.472 GHz
Altre caratteristiche	
Protocollo	IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS
Sicurezza	WEP/WPA/WPA2
Tipo di rete	STA/AP/STA+AP/WIFI Direct



Qualità  
Ambiente  
Sicurezza


sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

**BAXISPA**

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Via Trozzetti, 20  
marketing@baxi.it  
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 03-18 (E)



**SERVIZIO CLIENTI**  
Tel +39 0424 517800  
Fax +39 0424 38089