

Apps	
EasyRemote	320
BOSCH EasyControl <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Novità!</span>	321
BOSCH Water	322
BOSCH ProWater	323

Tabella di scelta rapida
Schemi d'impianto
Soluzioni ibride
Caldaie a Condensazione
Caldaie Convenzionali
Caldaie alta potenza
Sistemi scarichi fumi per Caldaie
Scalda Acqua
Sistemi scarichi fumi per Scalda Acqua
Termoregolazione
<b>Apps</b>
Pompe di calore
Solare Termico
Bollitori



App per controllo da remoto delle caldaie e delle pompe di calore



## Vantaggi

- ▶ Controllo remoto del sistema di riscaldamento via Internet **attraverso funzioni intelligenti**
- ▶ Visualizzazione dei menù **semplice ed intuitiva**
- ▶ **Ottimizzazione** dei consumi e **riduzione** degli sprechi
- ▶ **Misurazione dell'apporto** giornaliero, settimanale o mensile dell'impianto solare termico
- ▶ **Sicura**, con accesso alle informazioni criptato e protetto da password

## Caratteristiche

- ▶ Disponibile per smart device iOS e Android \*
- ▶ Accesso a Internet tramite router in modo continuo e rete LAN disponibile (router con una connessione RJ45 aperta)
- ▶ Utilizzabile su impianti di riscaldamento con regolazione compatibile con EasyRemote
- ▶ Collegamento con Internet MB LAN2 o MB LANi per la comunicazione tra Internet e la centralina di regolazione
- ▶ Abbinabile alle regolazioni (da data di produzione settembre 2008): - Regolazione climatica: CW 400, FW 100, FW 120, FW 200, FW 500 - Cronotermistato ambiente: FR 100, FR 110, FR 120 - Controllo remoto: FB 100, CR 100 (configurato come telecomando) - Regolazione delle pompe di calore : HPC400 \*\*

\* Verificare la compatibilità della versione del sistema operativo

\*\* Gestione dei circuiti in riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Caratteristiche e funzioni *:	EasyRemote	
	Caldaia <sup>(1)</sup>	Pompa di calore <sup>(2)</sup>
Tipo generatore gestibile	Caldaia <sup>(1)</sup>	Pompa di calore <sup>(2)</sup>
Regolazione e modulo abbinabile e gestibile	CW400; MB LAN2; MB LANi	HPC400; IP module; MB LAN2
Tipo comunicazione	cavo LAN Ethernet	
Numero circuiti di riscaldamento gestibili	fino 4	
Modifica temperatura ambiente desiderata	●	
Regolazione dei tempi di commutazione dei programmi di riscaldamento	●	
Cambio della modalità di funzionamento (Auto, programmazione oraria, Ottimale ...)	●	
Compensazione climatica temperatura di mandata	●	
Numero sistemi produzione acqua calda sanitaria	fino 2 bollitori	1 bollitore
Modifica temperatura acqua calda sanitaria	●	
Regolazione dei tempi di commutazione del programma acqua calda sanitaria	●	
Funzione di autoapprendimento e/o ottimizzazione		●
Visualizzazione grafica dei valori storici di temperatura / resa solare / dei consumi	○ / ○ / -	
Visualizzazione stato di funzionamento e messaggi di anomalia o errori	●	

\* Le funzioni supportate (●) ed attivabili (○) dipendono dalla configurazione degli impianti oltre che dal generatore di calore abbinato

<sup>(1)</sup> Munite di Bosch Heatronic 3® o 4® compatibile con le regolazioni abbinabile

<sup>(2)</sup> Gestione dei circuiti in riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria



App per controllo da remoto del termostato EasyControl di Bosch CT200

## Vantaggi

- ▶ **Monitoraggio costante** dei consumi dell'impianto e regolazione della temperatura **dei singoli** locali con la propria programmazione oraria e temperatura ambiente
- ▶ Visualizzazione dei menù **semplice ed intuitiva** che riproduce il display del termostato EasyControl di Bosch CT200
- ▶ **Ottimizzazione dei consumi** con adattamento automatico alle impostazioni programmate
- ▶ **Riduzione dei consumi** attraverso la funzione "**rilevamento presenza**", che spegne automaticamente il riscaldamento se nessuno è in casa
- ▶ Maggior confort grazie alla funzione "**previsione rientro a casa**"
- ▶ **Maggior risparmio energetico** con la funzione di geolocalizzazione
- ▶ **Accesso protetto** alle informazioni e trasmissione cifrata dei dati
- ▶ **Visualizzazione dell'errore** e possibilità di contattare velocemente il centro assistenza

## Caratteristiche

- ▶ Disponibile per smart device iOS e Android \*
- ▶ Connessione Wi-Fi
- ▶ Fino a 5 smart device associabili

\* Verificare la compatibilità della versione del sistema operativo

Caratteristiche e funzioni *:	Bosch Control
Tipo generatore gestibile	Caldaia <sup>(1)</sup>
Regolazione e modulo abbinabile e gestibile	EasyControl CT200
Tipo comunicazione	WiFi
Numero di zone (o stanze) gestibili	24 <sup>(2)</sup>
Modifica temperatura ambiente desiderata	●
Regolazione dei tempi di commutazione dei programmi di riscaldamento	●
Cambio della modalità di funzionamento (Auto, programmazione oraria, Ottimale ...)	●
Compensazione climatica temperatura di mandata	no / opzionale <sup>(3)</sup>
Numero sistemi produzione acqua calda sanitaria	1 bollitore
Regolazione dei tempi di commutazione del programma acqua calda sanitaria	●
Monitoraggio dei consumi	●
Geolocalizzazione e rilevamento presenza	●
Funzione di autoapprendimento e/o ottimizzazione	●
Visualizzazione grafica dei valori storici dei consumi	●
Visualizzazione stato di funzionamento e messaggi di anomalia o errori	●

\* Le funzioni supportate (●) ed attivabili (○) dipendono dalla configurazione degli impianti oltre che dal generatore di calore abbinato

<sup>(1)</sup> Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e HT3. Per gli altri generatori occorre l'adattatore EasyControl OT-IRT/On-Off (accessorio)

<sup>(2)</sup> Richiede l'installazione delle teste termostatiche intelligenti di Bosch

<sup>(3)</sup> Con sensore di temperatura esterna in caldaia oppure con servizio di rilevamento meteo on-line



App per controllo via Bluetooth® dello scaldabagno Therm 6000i S

## Vantaggi

- ▶ **Monitoraggio costante** dei consumi e **regolazione della temperatura dell'acqua**
- ▶ Visualizzazione dei menù **semplice ed intuitiva**
- ▶ **Storico delle informazioni** (ultimi cinque prelievi)
- ▶ **Controllo delle spese** di acqua e gas
- ▶ **Impostazione dei parametri** base di funzionamento
- ▶ **Diagnostica** in caso di malfunzionamenti

## Caratteristiche

- ▶ Disponibile per smart device iOS e Android \*
- ▶ Connessione via Bluetooth®

\* Verificare la compatibilità della versione del sistema operativo

Caratteristiche e funzioni:	Bosch Water
Tipo generatore gestibile	Therm 6000i S
Tipo comunicazione	Bluetooth®
Modifica temperatura acqua calda sanitaria	●
Monitoraggio dei consumi	●
Visualizzazione grafica dei valori storici dei consumi	●
Visualizzazione stato di funzionamento e messaggi di anomalia o errori	●



App per controllo via Bluetooth® dello scaldabagno Therm 6000i S

## Vantaggi

- ▶ Versione **riservata** ai Servizi di Assistenza Termotecnica
- ▶ Visualizzazione dei menù **semplice ed intuitiva**
- ▶ Impostazione dei **parametri di configurazione**
- ▶ **Monitoraggio** di tutti i **sensori**
- ▶ Test comfort sanitario
- ▶ **Info e risoluzione** degli **errori**
- ▶ Back-up dei dati e "**clonazione**" delle impostazioni su nuova scheda (ricambio)

## Caratteristiche

- ▶ Disponibile per smart device iOS e Android \*
- ▶ Connessione via Bluetooth®
- ▶ Riservata ai professionisti

\* Verificare la compatibilità della versione del sistema operativo

Caratteristiche e funzioni:	Bosch ProWater
Tipo generatore gestibile	Therm 6000i S
Tipo comunicazione	Bluetooth®
Modifica temperatura acqua calda sanitaria	●
Monitoraggio dei consumi	●
Visualizzazione grafica dei valori storici di temperatura / resa solare / dei consumi	- / - / ○
Visualizzazione stato di funzionamento e messaggi di anomalia o errori	●
Funzioni specifiche per il servizio assistenza tecnica	●

Tabelle di scelta rapida

Schemi d'impianto

Soluzioni ibride

Caldaie a Condensazione

Caldaie Convenzionali

Caldaie alta potenza

Sistemi scarichi fumi per Caldaie

Scalda Acqua

Sistemi scarichi fumi per Scalda Acqua

Termoregolazione

Apps

Pompe di calore

Solare Termico

Bollitori

