



RainBrain® - il cuore tecnologico della doccia

RainBrain®

RainBrain dimostra ancora una volta la praticità tecnica di Hansgrohe: un solo comando elettronico per gestire con un semplice tocco tutte le funzioni della doccia. Soffione, doccetta e getti laterali possono essere impostati facilmente in termini di tipo di getto, quantità di acqua e temperatura. Inoltre, RainBrain controlla anche le connessioni delle luci esterne e tramite Bluetooth anche il lettore MP3 - per un'esperienza doccia perfetta.



Indicazioni sulla progettazione e l'installazione



1. Alimentazione acqua calda e acqua fredda

Le dimensioni dell'impianto devono essere prefissate in base alle preferenze personali per la doccia, alla frequenza di uso e al numero degli utenti. Pressione di esercizio prima della rubinetteria : max.1 MPa, pressione di esercizio consigliata: 0,2-0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura dell'acqua calda: max. 60 gradi. Nel calcolo della grandezza del serbatoio e dello scarico è necessario tenere presente che, a seconda del soffione doccia che deve essere combinato, è richiesta per 48 l/min a 0,3 MPa di acqua combinata.

Attenzione: Il prodotto non può essere impiegato in collegamento con una caldaia istantanea. Differenze di pressione consistenti tra collegamenti dell'acqua calda e dell'acqua fredda devono essere pareggiati.

2. Tubi di alimentazione del soffione doccia

Scatola funzionale: 2 x DN20 caldo/freddo
 Rainfall (getto a pioggia): 3 x DN15 di acqua combinata (se la pressione idraulica è minore di 3 bar DN20)
 Doccetta manuale: 1 x DN15 di acqua combinata
 Docce laterali: 1 x DN20 di acqua combinata

3. Ponte di collegamento Hansgrohe RainBrain

Il ponte di collegamento serve all'attacco della scatola funzionale, per allacciare le condotte di fornitura di acqua calda e acqua fredda come pure i tubi di collegamento dei cinque soffioni doccia. L'installazione avviene nella fase di costruzione grezza.

Attenzione: Il ponte di collegamento deve essere montato orizzontalmente rispetto alle condotte di alimentazione e verso il basso, collaudato e ripulito secondo le norme vigenti, nonché allacciato al cavo di compensazione del potenziale. Filettatura di collegamento: 2 x DN20 filettatura interna per l'allacciamento di acqua calda e acqua fredda

4. Blocco funzioni Hansgrohe RainBrain

Sono integrati: la regolazione elettronica della temperatura, eventualmente anche della quantità, 5 valvole magnetiche per il comando delle funzioni doccia, l'alimentatore della corrente, il sistema di comando elettronico e di comando delle luci. Per il montaggio della scatola funzionale e del ponte di collegamento è previsto un sito di montaggio adatto (min. zona di protezione 2).

Attenzione: È necessario assicurarsi che la scatola funzionale sia di facile accesso per ogni intervento di manutenzione. La scatola funzionale è collegata con un cavo lungo più di 7 m con il pannello di comando nell'area della doccia. Il cavo di collegamento è da posare in una canalina in PE da Ø 25 mm. La scatola funzionale è montata durante la fase di finitura del bagno. Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz per allacciamento diretto.

5. Corpo Incasso per pannello di comando Hansgrohe RainBrain

Il ponte di collegamento serve all'attacco del pannello di comando e deve essere installato nella fase di costruzione grezza. È necessaria una profondità di installazione di 84 mm. Partendo dal corpo incasso di montaggio, deve essere posata una canalina da Ø 25 mm (cavo di comando) verso la scatola funzionale ed un'altra canalina da Ø 20 mm (cavo audio) verso l'amplificatore audio. Il pannello di comando viene inserito nell'involucro di montaggio solo a finitura del bagno conclusa. Cavo di comando: lunghezza di 7 m, in una canalina in PE da Ø 25 mm; cavo audio: lunghezza di 7 m, canalina in PE Ø 20 mm.

6. Pannello di comando Hansgrohe RainBrain

Il pannello di comando per il comando delle diverse funzioni viene inserito nell'involucro di montaggio durante la fase di finitura.

7. Soffione per getto a pioggia Raindance di Hansgrohe

Per il montaggio rapido e semplice del Raindance Rainfall deve essere impiegato l'iBox universal.

Attenzione: Il peso netto del soffione doccia senza l'acqua è di 12 kg. Prevedere quindi un adeguato rinforzo per la parete in questo punto, in particolare nel rivestimento. L'acqua combinata viene guidata attraverso condotte di alimentazione DN15/DN20 nei due fori sottostanti laterali dell'iBox universal. Nel foro in alto 4. iBox universal viene installato in aggiunta con un tubo in ottone (lungo circa 10 cm) e fissato alla parete con una staffa per tubi. Questo permette una migliore tenuta. Allo stesso modo viene fissato anche il tubo di alimentazione attraverso una staffa apposita. In caso di tubi in plastica è necessario prevedere anche un collegamento in ottone. Il pannello del soffione doccia premontato viene quindi inserito, con la rondella premontata alla parete, sull'iBox universal e fissato lateralmente.

Attenzione: La rubinetteria deve essere collaudata e risciacquata secondo le norme vigenti. Solo così è possibile garantire la perfetta funzionalità del soffione doccia.

8. Raccordo flessibile Hansgrohe Fixfit

27453000 Fixfit S Tubo di collegamento DN15

9. Doccette laterali Hansgrohe Raindance Air 100

28477000 Raindance Air 100 Doccia laterale DN15

10. Scarico Hansgrohe Raindrain XXL

Scarico a terra (senza piatto doccia): condotta di scarico DN70 Scarico del piatto doccia:

60067000 Set completo Raindrain 90 XXL

Potenza di scarico: 51 l/min con 15 mm di altezza di invaso, secondo la pratica ai sensi della DIN 12056

Attenzione: La potenza dello scarico deve essere sufficientemente dimensionata > 50 l/min

11. Amplificatore audio

Il pannello di comando RainBrain di Hansgrohe trasmette un segnale standard (L, R, Audio GND) con picco 0dBu (0,775 V).

Come integrazione al RainBrain di Hansgrohe consigliamo l'altoparlante Axor Starck (# 40874-000).

Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz Presa di corrente

12. Set di comando luci

Per l'illuminazione esterna

Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz

per allacciamento diretto

Potenza di collegamento: max. 500 W

Cavo di collegamento: lunghezza di 10 m

27189000 Set di comando luci RainBrain

13. Cassetta di derivazione per la tensione d'esercizio

Per la scatola funzionale, il set di comando luci (optional), e per l'amplificatore (optional) deve essere prevista una tensione di esercizio di 230 V/50 Hz.



Panoramica dei prodotti




Pannello di controllo, cromo



Pannello di controllo, bianco/cromo



Pannello di comando



Pannello RainBrain® con regolatore di portata d'acqua

Costituito dal pannello di comando con touchscreen, scatola, con regolazione elettronica della temperatura, comando della quantità, 5 valvole magnetiche e sistema di comando (tensione di esercizio 230 V/50 Hz)

cromo # 15842, -000

bianco/cromo # 15842, -400


A cui sono integrabili:

Incasso RainBrain



15840180

Set di comando luci

27189, -000



misure in mm



Incasso RainBrain®

Costituito dall'involucro per l'installazione del pannello di comando, dal blocco di collegamento con bloccaggio preventivo integrato dotato di filtro per DN20 condotta di alimentazione acqua calda/fredda, 5 x DN20 collegamenti per i soffioni doccia e collegamenti rapidi per il montaggio della scatola di installazione, canalina in PE da 7 m di lunghezza e da Ø 25 mm per il cavo di comando del pannello di comando verso la scatola d'installazione, canalina in PE da 7 m di lunghezza e da Ø 20 mm per il cavo audio


15840180



Set di comando luci RainBrain®

Allacciamento al 230V/50Hz, max. potenza di collegamento 500W costituito dal relè per il comando luci, dal cavo di collegamento di 7 m

27189, -000



Box funzioni RainBrain®: dati tecnici

RainBrain®

La scatola funzioni è l'elemento centrale di Hansgrohe RainBrain. Al suo interno sono integrati la regolazione elettronica della temperatura, il comando per l'impostazione della quantità d'acqua, 5 elettrovalvole per l'azionamento delle funzioni doccia, un trasformatore per l'alimentazione dell'energia elettrica nonché il sistema di comando elettronico. La scatola funzioni, completa di ponte di collegamento, può essere installata direttamente sulla parete o in un vano previsto a tal fine. In tal caso il box dovrà essere montato nella zona di protezione 2, rimanendo accessibile per eventuali interventi di manutenzione.

1. Vano d'installazione

Installazione base:

470 mm x 570 mm x 95 mm

Installazione comfort:

650 mm x 570 mm x 95 mm

2. Pannello di comando con scatola di montaggio

Dimensioni: 136 mm x 244 mm

Profondità d'installazione: 84 mm

3. Scatola funzioni

Dimensioni: 463 mm x 313 mm

Profondità d'installazione: 83 mm

Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz

4. Ponte di collegamento

Dimensioni: 400 mm x 96 mm

Profondità d'installazione: 83 mm

5. Set di comando luci*

Dimensioni: 94 mm x 94 mm

Profondità d'installazione: 57 mm

Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz

6. Amplificatore audio*

Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz

7. Scatola di distribuzione per tensione d'esercizio*

Dimensioni: 75 mm x 75 mm

Profondità d'installazione: 57 mm

Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz

8. Altoparlante*

9. Illuminazione*

* Questi prodotti non sono compresi nella fornitura.




Sistema Showerpipe per installazione a parete

Un prodotto per ogni esigenza: Hansgrohe Showerpipe è un sistema completo di soffione, doccetta e termostatico, tutto in uno. Per ogni gusto e ogni sala da bagno. Per la doccia o la vasca da bagno, per un'installazione nuova o interventi di ammodernamento - tutti i sistemi Showerpipe possono essere montati facilmente e in modo rapido. Tutti i componenti che alimentano l'acqua sono esterni alla parete, così da poter essere facilmente installati anche in un secondo momento, e senza dover demolire il muro. In tutti i sistemi Showerpipe forma e funzione sono perfettamente armonizzate tra loro.


Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

Soffione Rainmaker Select 460 3jet, doccetta Raindance Select 120 S 3jet e termostatico ShowerTablet Select 700



Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe

Soffione Raindance E 360 1jet, doccetta Raindance Select E 120 3jet e termostatico Ecostat Select



Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe



Componenti

- (A) Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
27112, -000, -400
- (B) Piletta di scarico Staro 90
60056, -000





Diagramma di portata

Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
27112, -000, -400




- Legenda**
- (1) Doccetta
 - (2) Soffione

Funzione attiva a partire da •


Flessibili in altezza - Showerpipe con tubo tondo

Indipendentemente dall'altezza del locale e dai collegamenti idraulici, i sistemi Showerpipe con tubo tondo possono essere posizionati sempre in modo ottimale. Il tubo tondo può essere tagliato all'altezza desiderata in base alle specifiche esigenze del cliente previo supporto di un installatore professionista.

Altezza locale A




Altezza locale B



Posizionamento versatile


Il braccio orientabile della doccia consente di utilizzare le Showerpipe in modo versatile
- in tutte le situazioni, vasca o doccia.

Installazione vasca



A seconda del punto di applicazione degli attacchi idrici, le Showerpipe si prestano ad un facile montaggio in vasca, frontale o longitudinale. Il soffione è sempre orientabile a piacere.

Installazione doccia





Nelle docce spesso gli attacchi idrici non sono centrati. Grazie al braccio orientabile della doccia, è possibile centrare il soffione nella doccia anche dopo il montaggio.



Installazione vasca

Il bagno diventa ancora più rilassante: ShowerTablet Select 700 per la vasca è sinonimo di comfort al massimo livello. Il ripiano in vetro di alta qualità lungo 70 cm offre molto spazio per gli accessori da bagno e può essere pulito facilmente grazie alla sua superficie piatta. I pulsanti Select con simboli intuitivi permettono di controllare comodamente il sistema. E grazie al pratico regolatore termostatico, è facile impostare con precisione la temperatura desiderata.

ShowerTablet® Select 700 termostatico Vasca



ShowerTablet® Select 700 Vasca

Componenti

Rubinerie

- (A) Termostatico vasca ShowerTablet Select 700

13183, -000, -400

Alternativa:

- Termostatico vasca ShowerTablet Select 300

13151, -000, -400




Docce

- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet
- # 26530, -400
- Supporto doccia Porter'S
- # 28331, -000
- Flessibile Isiflex
- # 28276, -000
- (C) Set completo solo Flexplus
- # 58143, -000

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -400




Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Diagramma di portata


Termostatico vasca ShowerTablet Select 700
13183, -000, -400



Legenda

- (1) Doccia
- (2) Vasca

Funzione attiva a partire da •



Sistema di scarico adatto a ciascuna installazione

Bagno-/Sistemi di scarico

Hansgrohe ha sviluppato una serie di sistemi di scarico innovativi in modo che l'acqua scorra via così in modo semplice e veloce. I vari modelli sono facili da installare e da utilizzare. La regolazione del troppopieno o altre funzioni intelligenti assicurano un comfort che dura nel tempo, ben oltre il piacere della doccia.



Vasca Exafill® S: l'uso di una bocca di erogazione separata è superfluo, dal momento che grazie al getto a cascata integrato è possibile riempire la vasca comodamente e senza spruzzare. Exafill S è tutto in uno: bocca di erogazione vasca, scarico e troppopieno vasca. Inoltre, l'installazione è gradevolmente semplice – tanto quanto la pulizia degli ugelli di erogazione con la funzione anticalcare QuickClean.



Vasca Flexaplus® S: mai più vasche da bagno troppo piene. Grazie a questa piletta di scarico e troppopieno è possibile controllare l'acqua in eccesso nella vasca con un meccanismo di regolazione automatico. Inoltre, per aumentare il divertimento del bagno è possibile innalzare il livello dell'acqua nella vasca fino a 25 mm.



Doccia Raindrain® 90 XXL: particolarmente indicata per docce di grandi dimensioni con portata elevata, come Rainsdance Rainfall o Rainsdance Rainmaker. Assicura un deflusso dell'acqua rapido e ininterrotto in qualsiasi piatto doccia. La potenza massima che raggiunge (51 l/min) e la facilità di installazione lo rendono lo scarico perfetto della doccia.

Termostatici, miscelatori e valvole

Rainmaker® Select



Rainmaker® Select 580 3jet
Soffione
24001, -400
24011, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 3jet
Soffione
24007, -400
24017, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet
Soffione
24005, -400
24015, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 1jet
Soffione
24003, -400
24013, -400 EcoSmart

Raindance® Select



Raindance® Select E 300 3jet
Soffione
26468, -000, -400



Raindance® Select E 300 2jet
Soffione
27385, -000, -400
26609, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 300 2jet
Soffione
27378, -000, -400



Raindance® Select S 240 2jet
Soffione
26466, -000, -400
26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Rainfall®



Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Soffione
28411, -000, -400



Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Soffione
28433, -000, -400



Raindance® Rainfall® 150 1jet
Soffione
26442, -000



Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet
Soffione
26443, -000

Croma® Select



Croma® Select E 180 2jet
Soffione
26524, -000, -400
26528, -000, -400 EcoSmart



Croma® Select S 180 2jet
Soffione
26522, -000, -400
26523, -000, -400 EcoSmart



Croma® 220 1jet
Soffione
26464, -000
26465, -000 EcoSmart



Crometta® 160 1jet
Soffione
26577, -000, -400
26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select



Raindance® Select E 150 3jet
Doccetta
26550, -000, -400
26551, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select E 120 3jet
Doccetta
26520, -000, -400
26521, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 150 3jet
Doccetta
28587, -000, -400
28588, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 120 3jet
Doccetta
26530, -000, -400
26531, -000, -400 EcoSmart

Croma® Select



Croma® Select S Multi
Doccetta
26800, -400
26801, -400 EcoSmart



Croma® Select S Vario
Doccetta
26802, -400
26803, -400 EcoSmart



Croma® Select E Multi
Doccetta
26810, -400
26811, -400 EcoSmart



Croma® Select E Vario
Doccetta
26812, -400
26813, -400 EcoSmart

ShowerTablet® Select



ShowerTablet® Select 700
Termostatico per doccia
13184, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostatico per doccia
13171, -000, -400



ShowerTablet® Select 700
Termostatico per vasca
13183, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostatico per vasca
13151, -000, -400

Showerpipe

Rainmaker® Select



Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
27106, -400
27029, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
27109, -400
27028, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
27168, -400

Raindance® Select



Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
27127, -000, -400



Raindance® Select E 300 ST
Showerpipe
27126, -000, -400
27283, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
27112, -000, -400
27116, -000 EcoSmart



Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
27133, -000, -400

Croma® Select/Croma®



Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
27256, -400
27257, -400 EcoSmart



Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
27253, -400
27254, -400 EcoSmart



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
27185, -000
27188, -000 EcoSmart



Croma® 160 1jet
Showerpipe
27135, -000
27238, -000 EcoSmart

Crometta®



Crometta® 160 1jet
Showerpipe
27264, -400
27265, -400 EcoSmart

Vasca



Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
27113, -000, -400



Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
27117, -000



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
27223, -000

Termostatici, miscelatori e valvole

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Termostatico per 1 utenza
15762, -000



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze
15763, -000



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze con
raccordo flessibile e supporto
doccia integrato (con doccetta
e flessibile selezionabili
a piacere)
15765, -000



ShowerSelect®
Valvola per 3 utenze
15764, -000



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
15760, -000



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
con 1 utenza
15761, -000



ShowerSelect®
Miscelatore per 1 utenza
15767, -000



ShowerSelect®
Miscelatore per 2 utenze
15768, -000



ShowerSelect® S
Termostatico per 1 utenza
15744, -000



ShowerSelect® S
Termostatico per 2 utenze
15743, -000



ShowerSelect® S
Valvola per 3 utenze
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostatico ad alta portata
15741, -000



ShowerSelect® S
Termostatico ad alta portata
con 1 utenza
15742, -000



ShowerSelect® S
Miscelatore per 1 utenza
15747, -000



ShowerSelect® S
Miscelatore per 2 utenze
15748, -000

Valvole e arresti



Trio®/Quattro®
Arresto/deviatore
per PuraVida
15937, -000,
-400



Arresto
per PuraVida
15978, -000,
-400



Trio®/Quattro® E
Arresto/deviatore
31634, -000



Arresto E
31677, -000



Trio®/Quattro® S
Arresto/deviatore
15932, -000



Arresto S
15972, -000



Arresto
per Logis
71970, -000



Arresto
per Logis Classic
71976, -000

ShowerSelect® Glass – superficie in vetro



ShowerSelect®
Termostatico per 1 utenza
15737, -400



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze
15738, -400



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
15734, -400



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
con 1 utenza
15735, -400



ShowerSelect®
Valvola per 3 utenze
15736, -400



ShowerSelect®
Termostatico per 1 utenza
15737, -600



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze
15738, -600



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
15734, -600



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
con 1 utenza
15735, -600



ShowerSelect®
Valvola per 3 utenze
15736, -600

Ecostat®



Ecostat® E
Termostatico per 1 utenza
15707, -000



Ecostat® E
Termostatico per 2 utenze
15708, -000



Ecostat® E
Termostatico
15705, -000



iControl® E
Valvola per 3 utenze
15777, -000



Ecostat® S
Termostatico per 1 utenza
15757, -000



Ecostat® S
Termostatico per 2 utenze
15758, -000



Ecostat® S
Termostatico
15755, -000



iControl® S
Valvola per 3 utenze
15955, -000

I prodotti Hansgrohe uniscono un design prestigioso a tecnologie innovative. Il presente catalogo contiene tutte le informazioni principali per la progettazione e l'installazione: dimensioni, diagrammi di portata e indicazioni su progettazione e installazione, oltre a suggerimenti per il montaggio.



La presente brochure è stata stampata nel massimo rispetto possibile dell'ambiente. Dopo la sua consultazione, potrete contribuire alla salvaguardia dell'ambiente consegnando la presente brochure ad altri potenziali interessati oppure riciclandola.



Le prestazioni PartnerPlus per gli installatori di sanitari:

Il Servizio clienti interno di Hansgrohe

Per richieste telefoniche che riguardino prodotti e tempi di fornitura.

Orari per l'assistenza:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 - 12.30

e dalle 14.00 alle 17.00

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

E-mail: assistenza.technica@hansgrohe.it

Il Master Service di Hansgrohe

Per le domande tecniche i nostri specialisti di sanitari sono a vostra disposizione per affiancarvi con il loro approfondito know-how che riguarda l'intero programma di prodotti Hansgrohe.

La garanzia postvendita di Hansgrohe

Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di ricambio. Una garanzia, quindi, che copre anche progetti molto datati.

L'Aquademie di Villanova d'Asti L'accademia del benessere

La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di incontro e di confronto con tutti coloro che lavorano con Hansgrohe. Per questo investiamo per farne un luogo che unisca la formazione tecnica, la cultura e la filosofia a della nostra azienda.

Aquademie è anche un programma di lavoro, per dare vita a veri e propri corsi di progettazione e disegno dell'ambiente bagno, contribuendo ad accrescere le conoscenze di chi sceglie la qualità Hansgrohe e il design del nostro marchio Axor.

Sede Aquademie:

Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4

14019 Villanova d'Asti (AT)

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

Visite privati solo su appuntamento.

L'Aquademie di Schiltach

L'Aquademie è il nostro centro di sperimentazione sull'acqua. Visita la nostra esposizione, per scoprire come le star del design internazionale facciano degli ambienti bagno delle vere e proprie oasi del benessere. Lasciati mostrare come, per mezzo delle tecnologie innovative, risparmiare l'acqua possa diventare un vero piacere. L'entrata è libera. È necessaria la prenotazione.

Hansgrohe S.r.l. · SS. 10 KM. 24,4 · I-14019 Villanova d'Asti · Tel. +39 0141 931111

Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it

