



La serie 3000 è un sistema di raccordi filettati in bronzo.

Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi filettati realizzati in bronzo.
- Misure disponibili da 1/4 a 4 pollici.
- Prodotti secondo UNI EN 1254-4
- Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato.
- Raccordi resistenti alla corrosione ed immuni alla dezincificazione.

- Limiti di pressione e temperatura di lavoro:

Misura (pollici)	Pressione di esercizio (bar)	
	-20°C a 120°C	> 120 a 225°C
1/4 a 3/4	25	16
1 a 2	16	10
2 a 4	10	6



Serie 3000 Raccordi ad avvitare in bronzo.

Gomito a 90° F/F  3090 Da: 1/4" A: 4"	Gomito a 90° ridotto F/F  3090 R Da: 1/2" x 3/8" A: 1" x 3/4"	Gomito a 90° M/F  3092 Da: 1/4" A: 2"	Bocchettone a 90° M/F Tenuta Metallica (sede conica)  3098 Da: 1/4" A: 1"	Gomito a 45° M/F  3121 Da: 3/8" A: 1 1/4"	Tee F/F/F  3130 Da: 1/4" A: 4"
Tee ridotto F/F/F  3130R Da: 1/2" x 3/8" A: 2" x 1"	Croce F/F/F/F  3180 Da: 3/8" A: 3/4"	Manicotto ridotto F/F  3240 Da: 3/8" x 1/4" A: 2" x 1 1/2"	Riduzione esagonale M/F  3241 Da: 3/8" x 1/4" A: 4" x 3"	Riduzione F/M con filetto cilindrico  3243 Da: 1/4" x 3/8" A: 3/4" x 1"	Nipplo ridotto M/M  3245 Da: 1/2" x 3/8" A: 2" x 1 1/4"
Manicotto F/F  3270 Da: 1/4" A: 4"	Nipplo M/M  3280 Da: 1/4" A: 4"	Tappo M con bordo arrotondato a chiave esterna  3290 Da: 1/4" A: 2"	Tappo M senza bordo a chiave esterna  3291 Da: 1/4" A: 2"	Tappo F  3301 Da: 3/8" A: 2"	Controdado F  3310 Da: 1/4" A: 2"
Bocchettone F/F con sede piana (solo per acqua)  3330 Da: 3/8" A: 2"	Bocchettone M/F con sede piana (solo per acqua)  3331 Da: 1/4" A: 2 1/2"	Bocchettone F/F Tenuta Metallica  3340 Da: 1/4" A: 2"	Bocchettone M/F Tenuta Metallica  3341 Da: 1/4" A: 2 1/2"	Gomito a 90° F/F con flangia a 3 fori  3471 Da: 1/2" A: 1/2"	Allungamento M/F  3526 Da: 30 mm x 3/8" A: 60 mm x 1"
Barilotto M/M  3530R Da: 30 mm x 1/2" A: 100 mm x 2"	Nipplo tutto filetto M/M con filetto cilindrico  3531 Da: 3/8" A: 1 1/4"	Prolunga M/F  3540 Da: 15 mm x 3/8" A: 50 mm x 1 1/4"			



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company