



La serie 4000 è un sistema di raccordi a brasare ed avvitare in bronzo.

Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi a brasare ed avvitare realizzati in bronzo.
- Misure disponibili da 1/4 a 4 pollici.
- Prodotti secondo UNI EN 1254-1, 1254-4, 1254-5.
- Terminali filettati realizzati in accordo alla norma UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Resistenti alla corrosione e alla dezincificazione.
- Idonei per l'impiego negli impianti di adduzione e distribuzione di acqua fredda e calda, riscaldamento e raffrescamento, gas combustibili e refrigeranti.
- Limiti di pressione e temperatura di lavoro

Misura (pollici)	Pressione di esercizio (bar)	
	-20°C a 120°C	> 120 a 225°C
1/4 a 3/4	25	16
1 a 2	16	10
2 a 4	10	6



Serie 4000 Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo.

<p>Gomito a 90° F/filetto F</p>  <p>4090G Da: 10 mm x 1/2" A: 54 mm x 2"</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto M</p>  <p>4092G Da: 10 mm x 1/2" A: 54 mm x 2"</p>	<p>Bocchettone a 90° F/filetto F Tenuta Metallica</p>  <p>4096G Da: 10 mm x 1/4" A: 54 mm x 2"</p>	<p>Bocchettone a 90° F/filetto M Tenuta Metallica</p>  <p>4098G Da: 12 mm x 1/4" A: 54 mm x 2"</p>
<p>Tee F/filetto F/F</p>  <p>4130G Da: 12 mm x 3/8" A: 54 mm x 2"</p>	<p>Croce F/F/F/F</p>  <p>4180 Da: 15 mm A: 22 mm</p>	<p>Manicotto F/filetto M (Stampo) (Barra)</p>  <p>4243G Da: 8 mm x 1/4" A: 108 mm x 4"</p>	<p>Manicotto M/filetto F</p>  <p>4246G Da: 12 mm x 3/8" A: 54 mm x 2"</p>
<p>Manicotto F/filetto F (Stampo) (Barra)</p>  <p>4270G Da: 8 mm x 1/4" A: 80 mm x 3"</p>	<p>Manicotto M/filetto M</p>  <p>4280G Da: 12 mm x 3/8" A: 42 mm x 1 1/2"</p>	<p>Bocchettone F/filetto F sede piana con guarnizione (solo per acqua)</p>  <p>4330G Da: 10 mm x 1/4" A: 70 mm x 2 1/2"</p>	<p>Bocchettone F/filetto M sede piana con guarnizione</p>  <p>4331G Da: 10 mm x 1/4" A: 76 mm x 2 1/2"</p>
<p>Bocchettone F/F Tenuta Metallica</p>  <p>4340 Da: 10 mm A: 54 mm</p>	<p>Bocchettone F/filetto F Tenuta Metallica</p>  <p>4340G Da: 10 mm x 1/4" A: 70 mm x 2 1/2"</p>	<p>Bocchettone F/filetto M Tenuta Metallica</p>  <p>4341G Da: 10 mm x 1/4" A: 80 mm x 3</p>	<p>Dado esagonale F in ottone</p>  <p>4374 Da: 3/8" A: 1 1/2"</p>
<p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia tre fori</p>  <p>4471G Da: 10 mm x 3/8" A: 28 mm x 1"</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia due fori</p>  <p>4472G Da: 12 mm x 3/8" A: 22 mm x 3/4"</p>		



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company