

Conex | Bänninger
Series 8000M



La serie 8000 M è un sistema di raccordi in ottone con filettatura cilindrica.

Caratteristiche e vantaggi

- Fabbricati con lega di rame CW617N-DW.
- Misure disponibili da 1/8 a 4 pollici.
- Terminali filettati realizzati in accordo alla norma UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto).
- O-ring in EPDM nero, conforme alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili).
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.

Limiti di pressione e temperatura di lavoro:

Misura (pollici)	Pressione di esercizio (bar)	
	-20 a 110 °C	> 120 a 225°C
1/4 a 3/4	25	16
1 a 2	16	10
2 a 4	10	6

Gamma 8000M Raccordi ad awitare in Ottone - Filettatura cilindrica.

<p>Gomito a 90° F/F</p>  <p>8090 M Da: 3/8" A: 3"</p>	<p>Gomito a 90° ridotto F/F</p>  <p>8090R M Da: 3/4" A: 1"</p>	<p>Gomito a 90° M/M</p>  <p>8091 M Da: 3/8" A: 1"</p>	<p>Gomito a 90° M/F</p>  <p>8092 M Da: 3/8" A: 3"</p>	<p>Portagomma M</p>  <p>81004 M Da: 3/8" x 10mm A: 1 1/4" x 40mm</p>
<p>Portagomma F</p>  <p>81005 M Da: 1/2" x 10mm A: 1 x 25mm</p>	<p>Bocchettone F/F Tenuta Metallica</p>  <p>8125 M Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Bocchettone M/F Tenuta O-ring</p>  <p>8126G M Da: 1/2" A: 2"</p>	<p>Tee F/F/F</p>  <p>8130 M Da: 3/8" A: 3"</p>	<p>Tee ridotto F/F/F</p>  <p>8130R M Da: 3/8" A: 1"</p>
<p>Tee M/M/M</p>  <p>8132 M Da: 1/2" A: 1"</p>	<p>Tee F/M/F</p>  <p>8133 M Da: 1/2" A: 1"</p>	<p>Croce F/F/F/F</p>  <p>8180 M Da: 1/2" A: 1 1/4"</p>	<p>Manicotto ridotto F/F</p>  <p>8240 M Da: 3/4" A: 2"</p>	<p>Riduzione esagonale M/F</p>  <p>8241 M Da: 3/8" A: 3"</p>
<p>Riduzione F/M</p>  <p>8243 M Da: 1/4" A: 2"</p>	<p>Nipple ridotto M/M</p>  <p>8245 M Da: 1/4" A: 3"</p>	<p>Manicotto F/F</p>  <p>8270 M Da: 3/8" A: 3"</p>	<p>Nipplo M/M</p>  <p>8280 M Da: 1/4" A: 4"</p>	<p>Tappo M</p>  <p>8292 M Da: 1/4" A: 2"</p>
<p>Tappo F</p>  <p>8300 M Da: 3/8" A: 2"</p>	<p>Controdado F</p>  <p>8310 M Da: 3/4" A: 2"</p>	<p>Gomito 90° F/F con flangia a due fori</p>  <p>8471 M Da: 1/2" A: 1/2"</p>	<p>Bariotto M/M</p>  <p>8530 M Da: 1/2 x 50mm A: 1 x 250mm</p>	<p>Scorrevole M/M</p>  <p>8532 M Da: 1/2 x 100mm A: 1" x 200"</p>
<p>Prolunga M/F</p>  <p>8540 M Da: 3/8" x 15mm A: 1" x 50mm</p>	<p>Tappo quadro</p>  <p>8595 M Da: 3/8" A: 1"</p>			



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company