
















>B< Flex raccordi a compressione in ottone per tubi multistrato.

Caratteristiche e vantaggi:

- Realizzati con lega di rame CW617N-DW, finitura naturale.
- Prodotti in accordo con la norma EN ISO 21003-3 e EN 1254-3.
- Terminali filettati realizzati secondo UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Ideali per la realizzazione di impianti di distribuzione per acqua calda e fredda, per riscaldamento tradizionale ed a pannelli radianti.
- Portagomma con doppio o-ring di tenuta in EPDM nero conforme alla norma EN 681-1.
- Pressioni massime di esercizio 10 bar per temperature da 0 °C a 95 °C.



>B< Flex raccordi a compressione in ottone per tubi multistrato.

<p>Manicotto F/F</p>  <p>C301 Da: 16mm A: 32mm</p>	<p>Manicotto ridotto F/F</p>  <p>C301 R Da: 20 x 16mm Da: 20 x 16mm</p>	<p>Manicotto F/filetto M</p>  <p>C302 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 1 pollici x 32mm</p>	<p>Manicotto F/filetto F</p>  <p>C303 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 1 pollici x 32mm</p>
<p>Gomito a 90° F/F</p>  <p>C401 Da: 16mm A: 32mm</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto M</p>  <p>C402 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 1 pollici x 32mm</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto F</p>  <p>C403 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 1 pollici x 32mm</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a due fori</p>  <p>C403L Da: 1/2 pollici x 16mm A: 3/4 pollici x 20mm</p>
<p>Tee F/F/F</p>  <p>C601 Da: 16mm A: 32mm</p>	<p>Tee ridotto F/F/F</p>  <p>C601 R Da: 20 x 16 x 20mm Da: 20 x 16 x 20mm</p>	<p>Tee F/filetto F/F</p>  <p>C617 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 1 pollici x 32mm</p>	<p>Tee F/filetto M/F</p>  <p>C618 Da: 1/2 pollici x 16mm A: 3/4 pollici x 26mm</p>
<p>Adattatore F/F</p>  <p>C625 Da: 1/2 pollici x 16mm Da: 1/2 pollici x 16mm</p>			



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company