



>B< Flex raccordi a pressare multiprofilo in ottone per tubi multistrato.

Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi a finitura naturale con profilo TH, H e U fino al diametro 32mm; nichelati e con profilo U per i diametri superiori.
- Prodotti in accordo con la norma EN ISO 21003-3 e EN 1254-8.
- Terminali filettati realizzati secondo UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Ideali per la realizzazione di impianti di distribuzione per acqua calda e fredda, per riscaldamento tradizionale ed a pannelli radianti.
- Portagomma con doppio o-ring di tenuta in EPDM nero conforme alla norma EN 681-1.
- Pressioni massime di esercizio 10 bar per temperature da 0 °C a 95 °C.



Serie >B< Flex raccordi a pressare in ottone per tubi multistrato.

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Gomito a 90° F/F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7090 Da: 16mm A: 63mm</p> | <p>Gomito a 90° F/filetto F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7090G Da: 16mm x 1/2" A: 50mm x 1 1/2"</p> | <p>Gomito a 90° F/filetto M (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7092G Da: 16mm x 1/2" A: 50mm x 1 1/2"</p> | <p>Tee F/F/F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7130 Da: 16mm A: 63mm</p> |
| <p>Tee ridotto F/F/F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7130 Da: 16mm A: 63mm</p> | <p>Tee F/filetto F/F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7130G Da: 16mm x 1/2" A: 63mm x 2"</p> | <p>Manicotto F/filetto F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7240G Da: 16mm x 1/2" A: 63mm x 2"</p> | <p>Manicotto ridotto F/F (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7241 Da: 16mm A: 63mm</p> |
| <p>Manicotto F/filetto M (profilo TH, H, U) (profilo U)</p>  <p>P7243G Da: 20mm x 16mm A: 63mm x 50mm</p> | <p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a due fori</p>  <p>P7472G Da: 16mm x 1/2" A: 50mm x 1/2"</p> | <p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a due fori</p>  <p>P7472G Da: 16mm x 1/2" A: 20mm x 1/2"</p> | |



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company