














GRESPLUS

Caratteristiche tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften

 PT0078	 CSTB		NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung		UNI EN 14411 - G ISO 13006	Gruppo B1 a Completamente Greificato GL Fully Vitrified GL grès corame fin GL Feinsteinzeug GL
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität		UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime Very low tolerance Des tolérances minimales Entspricht Normen
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	<=0,10%
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit		UNI EN ISO 10545-4	N/mm ² 50-60
	Resistenza al gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit		Qualsiasi norma All standards Tout norme Jade beliebige Norm	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis with the exception of hydrofluoric acid Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)		UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
	Resistenza Usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abreibhärte			Vedere singole serie See every series Voir les séries une par une Siehe einzelne Serie
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire e dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung		UNI EN ISO 10545-8	6x10 ⁻⁶
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird		DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher